

4991

Fiche technique

Applications : Housses de protection, Rideaux de séparation

Remarques : Utilisation intérieure uniquement

Les conditions d'utilisations pouvant varier à l'infini, le client doit tester et approuver le produit en situation et s'assurer qu'il est bien adapté à l'application. Ces caractéristiques techniques peuvent être modifiées en fonction de l'évolution de la technique.

/!\Coloris blanc (004) Résistance à la déchirure : 4.5/2.5 daN

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		

Caractéristiques générales

Poids	600 (+/- 50 g)		g/m ²	NF EN ISO 2286-2A
Support	Verre			
Enduction	PVC			
Laize	160		cm	
Longueur de rouleau	50		m	

Résistance du tissu

Résistance à la rupture	170	170	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	6	3	daN	NF EN ISO 4674-2
Adhérence	8		daN/5cm	PILab02
Résistance au feu	M1			NF P 92 503



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

