

AGRI 720 BC

Fiche technique

Applications : Bâtiments agricoles - étables - tunnels, Bâches de protection agricole

Remarques : Face endroit mate, et coloris adapté à une bonne intégration dans la nature

Ref. 7603 - 7596 : Face envers blanche pour accentuer la luminosité

Nous consulter pour les conditions de garantie

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
Caractéristiques générales				
Support	1100 dTex PES HT 990 den			
Enduction	PVC Lowick enduction 2 faces			
Finition	Cleangard double face			
Poids	750		g/m ²	ISO 3801
Translucidité	0		%	XPT 54199
Laize	300		cm	
Longueur de rouleau	300		ml	

Résistance du tissu

Résistance à la rupture	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	30	25	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adhérence	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	70		°C	[24h]



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

