

# AGRI 720 BC

## Технические условия

Рекомендованное использование : Сельхоз сооружения, Ткани для сельского хозяйства

Comments : Face endroit mate, et coloris adapté à une bonne intégration dans la nature

Ref. 7603 - 7596 : Face envers blanche pour accentuer la luminosité

Nous consulter pour les conditions de garantie

Характеристики	Значения		Единицы	Стандарты
	Основа	Уток		
<b>Общие характеристики</b>				
Базовое полотно	1100 dTex PES HT 990 den			
Покрытие	ПВХ покрытие Lowick с двух сторон			
Лак	Cleangard с двух сторон			
Вес	750		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Транслюцентность	0		%	XPT 54199
Ширина ткани	300		cm	
Длина рулона	300		m	

## Прочность ткани

Предел прочности на разрыв	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	30	25	daN	EN 17679 / DIN 53363
Адгезия	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Минимальный температурный режим	-30		°C	NF EN 1876-2
Максимальный температурный режим	70		°C	[24h]



RESOURCE



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

