

AGRI 720 BC

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Tarımsal yapılar, Tarımsal koruma brandaları

Comments : Face endroit mate, et coloris adapté à une bonne intégration dans la nature

Ref. 7603 - 7596 : Face envers blanche pour accentuer la luminosité

Nous consulter pour les conditions de garantie

10 ANS
YEARS
GARANTIE - WARRANTY

SYSTEM
LOWICK

FINITION *
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözgü	Atkı		
Genel hususiyeti				
Taban kumaş	1100 dTex PES HT	990 den		
Kaplama	PVC Lowick kaplama çift taraflı			
Yüzey Kaplaması	Cleangard Lak çift taraflı			
Ağırlık	750		g/m ²	ISO 3801
Yarı saydamlık	0		%	XPT 54199
Enleri	300		cm	
Parça boyları	300		ml	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	30	25	daN	EN 17679 / DIN 53363
Yapışma kuvveti	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	[24h]

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

