

# AGRI 720 BC

## Fiche technique

Applications : Bâtiments agricoles - étables - tunnels, Bâches de protection agricole

Remarques : Face endroit mate, et coloris adapté à une bonne intégration dans la nature

Ref. 7603 - 7596 : Face envers blanche pour accentuer la luminosité

Nous consulter pour les conditions de garantie

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
<b>Caractéristiques générales</b>				
Support	1100 dTex PES HT	990 den		
Enduction	PVC Lowick enduction 2 faces			
Finition	Cleangard double face			
Poids	750		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Translucidité	0		%	XPT 54199
Laize	300		cm	
Longueur de rouleau	300		ml	

## Résistance du tissu

Résistance à la rupture	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	30	25	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adhérence	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	70		°C	[24h]



RESOURCE



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

