

# AGRI 720 BC

## Karta techniczna

Zalecane użycie : Architektura rolnicza – stajnie – tunele, Płachty ochronne dla rolnictwa

Uwagi : Prawa strona matowa, a kolor dostosowany do dobrej integracji ze środowiskiem naturalnym

Lewa strona biała strona dla podkreślenia jasności

Tkanina nieprzezroczysta dla lepszej wydajności termo-optycznej

Skontaktuj się z nami w sprawie warunków gwarancji

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
<b>Cechy ogólne</b>				
Nośnik	1100 dTex PES HT 990 den			
Powłoka	PCV Lowick powlekanie dwustronne			
Wykończenie	lakier Cleangard obustronnie			
Ciężar	720		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Przeświecalność	0		%	XPT 54199
Szerokości	300	300	cm	
Nawoje rolek	60	300	mb	

## Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	30	25	daN	DIN 53.363
Przyczepność	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	(24h)



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

