

AIRTECH 80

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Rüzgar kırıcılar, üstü açık kapaklar, Mesh Kumaşlar

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözgü	Atkı		
Genel hususiyeti				
Taban kumaş	1100 dTex PES HT 990 den			
Kaplama	PVC Lowick kaplama çift taraflı			
Ağırlık	270		g/m ²	ISO 3801
Rüzgar verimliliği	80		%	XP G39-100-3
Gözeneklilik	31		%	
Enleri	315	315	cm	
Parça boyları	60	250	ml	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	125	110	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	40	25	daN	DIN 53.363
Yapışma kuvveti	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	[24h]

SYSTEM
LOWICK**RESOURCE****REACH**
COMPLIANCE**MADE IN**
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01www.saintclairtextiles.com

ISO 9001=ISO 14001