

AIRTECH 80

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Rüzgar kırıcılar, üstü açık kapaklar, Mesh Kumaşlar

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözgü	Atkı		
Genel hususiyeti				
Taban kumaş	1100 dTex PES HT 990 den			
Kaplama	PVC Lowick kaplama çift taraflı			
Ağırlık		275	g/m ²	ISO 3801
Rüzgar verimliliği		80	%	XP G39-100-3
Gözeneklilik		31	%	
Enleri	315	315	cm	
Parça boyları	60	250	ml	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	135	130	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	35	25	daN	EN 17679 / DIN 53363
Yapışma kuvveti	6		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	[24h]

SYSTEM
LOWICK

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

