

# AIRTECH

## Ficha técnica

Uso recomendado : Cortaviento, Over top covers, Malla sombreadora

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
<b>Características generales</b>				
Soporte	1100 dTex PES HT 990 den			
Revestimiento	PVC Lowick coating both side			
Peso	350		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Eficacia contra el viento	82		%	XP G39-100-3
Porosidad	28		%	
Anchos	315		cm	
Longitudes de corte	60		ml	

## Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	125	110	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	30	25	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adherencia	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistencia al frío	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistencia al calor	70		°C	(24h)

SYSTEM  
LOWICK

REACH  
COMPLIANCE

MADE IN  
FRANCE

### SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

