

AIRTECH

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Rüzgar kırıcılar, üstü açık kapaklar, Mesh Kumaşlar



SYSTEM
LOWICK



MADE IN
FRANCE

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözüğü	Atkı		
Genel hususiyeti				
Taban kumaş	1100 dTex PES HT			
	990 den			
Kaplama	PVC Lowick kaplama çift taraflı			
Ağırlık	350		g/m ²	ISO 3801
Rüzgar verimliliği	82		%	XP G39-100-3
Gözeneklilik	28		%	
Enleri	315		cm	
Parça boyları	60		ml	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	125	110	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	30	25	daN	EN 17679 / DIN 53363
Yapışma kuvveti	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	[24h]

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

