

Arcade FR

Ficha técnica

Uso recomendado : Carpas desmontables, Toldos para terrazas, Capotas, Tensados vela

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
Características generales				
Soporte	550 dTex PES HT 495 den			
Revestimiento	PVC Lowick coating both side			
Acabado	Cleangard lacquer both sides			
Peso	500		g/m ²	ISO 3801
Anchos	150 150 250 250 302 302		cm	
Longitudes de corte	30 60 30 60 30 60		ml	

Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	150	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	15	15	daN	DIN 53.363
Adherencia	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Alargamiento bajo carga	<1	<3	%	NF EN 15619
Deformación residual	<0.4	<1.2	%	NF EN 15619
Resistencia al frío	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistencia al calor	70		°C	[24h]
	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
Resistencia al fuego	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	CSFM Title19			CSFM Title 19



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

