

# Arcade FR

## Ficha técnica

Uso recomendado : Carpas desmontables, Toldos para terrazas, Capotas, Tensados vela

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
<b>Características generales</b>				
Soporte	550 dTex PES HT 495 den			
Revestimiento	PVC Lowick coating both side			
Acabado	Cleangard lacquer both sides			
Peso	500		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Anchos	150 150 250 250 302 302		cm	
Longitudes de corte	30 60 30 60 30 60		ml	

## Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	150	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	15	15	daN	DIN 53.363
Adherencia	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Alargamiento bajo carga	<1	<3	%	NF EN 15619
Deformación residual	<0.4	<1.2	%	NF EN 15619
Cold resistance	-30		°C	NF EN 1876-2
Warm resistance	70		°C	[24h]
Resistencia al fuego	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	CSFM Title19			CSFM Title 19



RESOURCE



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

