

Arcade FR

Fiche technique

Applications : Tentes légères - pliantes, Auvents, Stores corbeilles, Voiles d'ombrage

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
Caractéristiques générales				
Support	550 dTex PES HT 495 den			
Enduction	PVC Lowick enduction 2 faces			
Finition	Cleangard double face			
Poids	500		g/m ²	ISO 3801
Laize	150 150 250 250 302 302		cm	
Longueur de rouleau	30 60 30 60 30 60		ml	

Résistance du tissu

Résistance à la rupture	150	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	15	15	daN	DIN 53.363
Adhérence	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Allongement sous charge	<1	<3	%	NF EN 15619
Déformation résiduelle	<0.4	<1.2	%	NF EN 15619
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	70		°C	[24h]
Résistance au feu	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
	B-S2-D0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	CSFM Title19			CSFM Title 19

SAINT CLAIR
TEXTILES

5 ANS
YEARS
GARANTIE - WARRANTY

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com



Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%. Saint Clair Textiles se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit. Il appartient à l'acheteur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur.