

Blockbuster

Ficha técnica

Uso recomendado : Pancartas, Señalización, Displays

Range :

Stampa : digital inkjet printing

Impresión : Both side

Tintas : Solventes, Eco-solventes, UV, Latex Ink

Características	Valores			Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama			

Características generales

Espesor		0.57		mm	ISO 5084
Soporte		1100 dTex PES HT			
		990 den			
Revestimiento		PVC Lowick coating both side			
Acabado		Inkjet lacquer both side			
Peso		750		g/m ²	ISO 3801
Translucidez		0		%	XPT 54199
Anchos	106	320	320	cm	
Longitudes de corte	30	30	60	ml	

Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	210	200		daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarró	25	20		daN	EN 17679 / DIN 53363
Adherencia	9			daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistencia al frío	-30			°C	NF EN 1876-2
Resistencia al calor	70			°C	(24h)

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

