

# Blockbuster

## Ficha técnica

Uso recomendado : Pancartas, Señalización, Displays

Range :

Stampa : digital inkjet printing

Impresión : Both side

Tintas : Solventes, Eco-solventes, UV, Latex Ink

Características	Valores			Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama			

### Características generales

Espesor	0.57			mm	ISO 5084
Soporte	1100 dTex PES HT 990 den				
Revestimiento	PVC Lowick coating both side				
Acabado	Inkjet lacquer both side				
Peso	750			g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Translucidez	0			%	XPT 54199
Anchos	106	320	320	cm	
Longitudes de corte	30	30	60	ml	

### Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	210	200		daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarró	25	20		daN	EN 17679 / DIN 53363
Adherencia	9			daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistencia al frío	-30			°C	NF EN 1876-2
Resistencia al calor	70			°C	[24h]

SYSTEM  
LOWICK



RESOURCE

REACH  
COMPLIANCE

MADE IN  
FRANCE

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

