

Blockbuster

Scheda tecnica

Uso raccomandato : Striscioni pubblicitari, Segnaletica, Stendardi

Range :

Stampa : digital inkjet printing

Stampa : Both side

Inchiostri : Solvente, Eco-solvente, UV, Lattice

Caratteristiche	Valori			Unità	Normative
	Ordito	Trame			
Caratteristiche generali					
Spessore	0.57			mm	ISO 5084
Supporto	1100 dTex PES HT 990 den				
Spalmatura	PVC Lowick coating both side				
Finizione	Inkjet lacquer both side				
Peso	750			g/m ²	ISO 3801
Traslucenza	0			%	XPT 54199
Altezze	106	320	320	cm	
Lunghezza di taglio	30	30	60	ml	

Resistenza del tessuto

Resistenza alla rottura	210	200	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	25	20	daN	EN 17679 / DIN 53363
Aderenza	9		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistenza al freddo	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistenza al calore	70		°C	[24h]

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

