

Blockbuster

Karta techniczna

Zalecane użycie : Banery, Oznakowanie, Kakemona zewnętrzne

Gama :

Typ druku : druk cyfrowy

Strona do zadruku : Zadruk obustronny

Tusze : solwent, eko-solwent, UV, HP Latex

Charakterystyka	Wartości			Jednostki	Normy
	Osnowa		Wątek		
Cechy ogólne					
Grubość	0.57			mm	ISO 5084
Nośnik	1100 dTex PES HT 990 den				
Powłoka	PCV Lowick powlekanie dwustronne				
Wykończenie	obustronny druk, lakier satynowy				
Ciężar	750			g/m ²	ISO 3801
Prześwicalność	0			%	XPT 54199
Szerokości	106	320	320	cm	
Nawoje rolek	30	30	60	mb	

Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	210	200	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	25	20	daN	EN 17679 / DIN 53363
Przyczepność	9		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	[24h]

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

