

Blocklight

Ficha técnica

Uso recomendado : Toldos para terrazas, Pérgolas, Capotas, Carpas desmontables, Glamping, Tensados vela

Comments : 100% OPAQUE

Características	Valores				Unidades	Normas
	Urdimbre		Trama			
Características generales						
Soporte	550 dTex PES HT					
	495 den					
Revestimiento	PVC Lowick coating both side					
Acabado	Cleangard lacquer both sides					
Peso	640				g/m ²	ISO 3801
Anchos	250	250	300	300	cm	
Longitudes de corte	30	60	30	60	ml	

Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	150	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	15	15	daN	DIN 53.363
Adherencia	7	7	daN/5cm	NF EN ISO 2411
Alargamiento bajo carga	<1	<3	%	NF EN 15619
Deformación residual	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Cold resistance	-30	-30	°C	NF EN 1876-2
Warm resistance	70	70	°C	(24h)
	M2	M2		NF P 92 503



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

