

# Blocklight

## Ficha técnica

Uso recomendado : Toldos para terrazas, Pérgolas, Capotas, Carpas desmontables, Glamping, Tensados vela

Comentarios : 100% OPAQUE

Características	Valores				Unidades	Normas
	Urdimbre		Trama			
<b>Características generales</b>						
Soporte	550 dTex PES HT					
	495 den					
Revestimiento	PVC Lowick coating both side					
Acabado	Cleangard lacquer both sides					
Peso	640				g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Anchos	250	250	300	300	cm	
Longitudes de corte	30	60	30	60	ml	

## Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	150	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	15	15	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adherencia	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Alargamiento bajo carga	<1	<3	%	NF EN 15619
Deformación residual	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Resistencia al frío	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistencia al calor	70		°C	(24h)
Resistencia al fuego	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	NFPA 701			NFPA 701
	CSFM Title19			CSFM Title 19



RESOURCE



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

