

Blocklight

Fiche technique

Applications : Auvents, Pergolas, Stores corbeilles, Tentes légères - pliantes, Glamping, Voiles d'ombrage

Remarques : 100% OPAQUE

Caractéristiques	Valeurs				Unités	Normes
	Chaîne		Trame			
Caractéristiques générales						
Support	550 dTex PES HT 495 den					
Enduction	PVC Lowick enduction 2 faces					
Finition	Cleangard double face					
Poids	640				g/m ²	ISO 3801
Laize	250	250	300	300	cm	
Longueur de rouleau	30	60	30	60	ml	

Résistance du tissu

Résistance à la rupture	150	150			daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	15	15			daN	DIN 53.363
Adhérence	7				daN/5cm	NF EN ISO 2411
Allongement sous charge	<1	<3			%	NF EN 15619
Déformation résiduelle	<0.4	<0.8			%	NF EN 15619
Tenue au froid	-30				°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	70				°C	[24h]
	M2					NF P 92 503
Résistance au feu	NFPA 701					NFPA 701
	CSFM Title19					CSFM Title 19



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

