

Blocklight

Fiche technique

Applications : Auvents, Pergolas, Stores corbeilles, Tentes légères - pliantes, Glamping, Voiles d'ombrage

Remarques : 100% OPAQUE

Caractéristiques	Valeurs				Unités	Normes
	Chaîne		Trame			
Caractéristiques générales						
Support	550 dTex PES HT 495 den					
Enduction	PVC Lowick enduction 2 faces					
Finition	Cleangard double face					
Poids	640				g/m ²	ISO 3801
Laize	250	250	300	300	cm	
Longueur de rouleau	30	60	30	60	ml	

Résistance du tissu

Résistance à la rupture	150	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	15	15	daN	DIN 53.363
Adhérence	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Allongement sous charge	<1	<3	%	NF EN 15619
Déformation résiduelle	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	70		°C	[24h]
Résistance au feu	M2			NF P 92 503

SAINT CLAIR
TEXTILES

5 ANS
YEARS
GARANTIE - WARRANTY

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com



Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%. Saint Clair Textiles se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit. Il appartient à l'acheteur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur.