

Blocklight

Scheda tecnica

Usò raccomandato : Pensiline per terrazze, Pergolati, Cappottina, Strutture smontabili, Glamping, Velo ombreggiante

Comments : 100% OPAQUE

Caratteristiche	Valori				Unità	Normative
	Ordito		Trame			
Caratteristiche generali						
Supporto	550 dTex PES HT 495 den					
Spalmatura	PVC Lowick coating both side					
Finizione	Cleangard lacquer both sides					
Peso	640				g/m ²	ISO 3801
Altezze	250	250	300	300	cm	
Lunghezza di taglio	30	60	30	60	ml	

Resistenza del tessuto

Resistenza alla rottura	150	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	15	15	daN	DIN 53.363
Aderenza	7	daN/5cm	NF EN ISO 2411	
Allungamento sotto carico	<1	<3	%	NF EN 15619
Deformazione residua	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Resistenza al freddo	-30	°C	NF EN 1876-2	
Resistenza al calore	70	°C	(24h)	
	M2	NF P 92 503		
Resistenza al fuoco	NFPA 701	NFPA 701		
	CSFM Title19	CSFM Title 19		



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

