

Blocklight

Технические условия

Рекомендованное использование : Террасные маркизы, Перголы, Маркизы, Мелкие сооружения,
Глэмкинг, Парусные маркизы

Comments : 100% OPAQUE

Характеристики	Значения				Единицы	Стандарты
	Основа		Уток			
Общие характеристики						
Базовое полотно	550 dTex PES HT					
	495 den					
Покрытие	ПВХ покрытие Lowick с двух сторон					
Лак	Cleangard с двух сторон					
Вес	640				g/m ²	ISO 3801
Ширина ткани	250	250	300	300	cm	
Длина рулона	30	60	30	60	ml	

Прочность ткани

Предел прочности на разрыв	150	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	15	15	daN	EN 17679 / DIN 53363
Адгезия	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Удлинение под нагрузкой	<1	<3	%	NF EN 15619
Остаточная деформация	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Минимальный температурный режим	-30		°C	NF EN 1876-2
Максимальный температурный режим	70		°C	(24h)
Огнестойкость	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	NFPA 701			NFPA 701
	CSFM Title19			CSFM Title 19

SAINT CLAIR
TEXTILES

5 ANS
YEARS
GARANTIE - WARRANTY

SYSTEM
LOWICK

FINITION *
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

