

DICRISTAL 100 PLUS S2

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Klarsichtfolie

Eigenschaften	Messwerte		Einheiten	Normen
	Kette	Schuss		
Allgemeine Eigenschaften				
Materialdicke	1		mm	ISO 5084
Beschichtung	PVC			
Ausstattung	Transparent Anti UV			
Gewicht	1220		g/m ²	ISO 3801
Lichtdurchlässigkeit	up to 92		%	
Breiten	140		cm	
Schnittlängen	30		ml	

Widerstandsfähigkeit des Stoffs

Härtegrad	46		PHR	
Reissfestigkeit	>18		MPa	ISO 527-3/2/200
Reissdehnung	>200		%	ISO 527-3/2/200
Schrumpfung	max <1.5		%	DIN 53377 (24h / 23°C)
zusätzliche Dimensionsschrumpfung	max <2		%	DIN 53377 (10 min / 50°C)
zusätzliche Dimensionsschrumpfung	max <4.5		%	DIN 53377 (10 min / 80°C)
Bewitterungsstabilität	PASS			EN ISO 4892-2:2013 + A1:2021
Kälte-Beständigkeit	-25		°C	NF EN 1876-2



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

