

# DICRISTAL 100 PLUS S2

## Ficha técnica

Uso recomendado : Ventanas flexibles

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
<b>Características generales</b>				
Espesor	1		mm	ISO 5084
Revestimiento	PVC			
Acabado	Transparent Anti UV			
Peso	1220		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Transmisión de luz	up to 92		%	
Anchos	140		cm	
Longitudes de corte	30		ml	



## Resistencia del tejido

Dureza	46	PHR	
Resistencia a la rotura	>18	MPa	ISO 527-3/2/200
Alargamiento a la rotura	>200	%	ISO 527-3/2/200
contracción	max <1.5	%	DIN 53377 (24h / 23°C)
Contracción dimensional adicional	max <2	%	DIN 53377 (10 min / 50°C)
Contracción dimensional adicional	max <4.5	%	DIN 53377 (10 min / 80°C)
Resistencia a la intemperie	PASS		EN ISO 4892-2:2013 + A1:2021
Resistencia al frío	-25	°C	NF EN 1876-2

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110  
Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

