## **DICRISTAL 100 PLUS**

## Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen: Klarsichtfolie

| Eigenschaften       | Messwerte     |        | Einheiten | Normen       |
|---------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
|                     | Kette         | Schuss | Einneiten | Normen       |
| Allgemeine Eigensc  | haften        |        |           |              |
| Beschichtung        | PVC           |        |           |              |
| Materialdicke       | 0.            | 965    | mm        | ISO 5084     |
| Gewicht             | 1:            | 210    | g/m²      | ISO 3801     |
| Breiten             | 1             | 40     | cm        |              |
| Schnittlängen       | ;             | 30     | ml        |              |
| Widerstandsfähigke  | it des Stoffs |        |           |              |
| Reissdehnung        | 324           | 310    | %         | ASTM D 882   |
| Kälte-Beständigkeit | -             | -20    | °C        | ASTM D 1790  |
| Maßbeständigkeit    |               | 5      | %         | 10 min / 50° |





## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour Tel. (+33) 04 74 83 51 00 Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

