

DICRISTAL 50 PLUS S1

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Klarsichtfolie, Glamping

Eigenschaften	Messwerte		Einheiten	Normen
	Kette	Schuss		
Allgemeine Eigenschaften				
Materialdicke	0.5		mm	ISO 5084
Beschichtung	PVC			
Ausstattung	Transparent Anti UV			
Gewicht	610		g/m ²	ISO 3801
Lichtdurchlässigkeit	up to 92		%	
Breiten	140		cm	
Schnittlängen	50		ml	
Widerstandsfähigkeit des Stoffs				
Härtegrad	40		PHR	
Reissfestigkeit	>18		MPa	ISO 527-3/2/200
Reissdehnung	>200		%	ISO 527-3/2/200
Schrumpfung	max <1		%	DIN 53377 [24h / 23°C]
zusätzliche Dimensionsschrumpfung	max <1.5		%	DIN 53377 (10 min / 50°C)
zusätzliche Dimensionsschrumpfung	max <3		%	DIN 53377 (10 min / 80°C)
Bewitterungsstabilität	PASS [3000 hours]			EN ISO 4892-2:2013 + A1:2021
Kälte-Beständigkeit	-15		°C	NF EN 1876-2



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
www.saintclairtextiles.com

