

DICRISTAL 50 PLUS S1

Ficha técnica

Uso recomendado : Ventanas flexibles, Glamping

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		

Características generales

Espesor	0.5	mm	ISO 5084
Revestimiento	PVC		
Acabado	Transparent Anti UV		
Peso	610	g/m ²	ISO 3801
Transmisión de luz	up to 92	%	
Anchos	140	cm	
Longitudes de corte	50	ml	

Resistencia del tejido

Dureza	40	PHR	
Resistencia a la rotura	>18	MPa	ISO 527-3/2/200
Alargamiento a la rotura	>200	%	ISO 527-3/2/200
contracción	max <1	%	DIN 53377 (24h / 23°C)
Contracción dimensional adicional	max <1.5	%	DIN 53377 (10 min / 50°C)
Contracción dimensional adicional	max <3	%	DIN 53377 (10 min / 80°C)
Resistencia a la intemperie	PASS [3000 hours]		EN ISO 4892-2:2013 + A1:2021
Resistencia al frío	-15	°C	NF EN 1876-2



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

