

DICRISTAL 50 PLUS S2

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Klarsichtfolie



Eigenschaften	Messwerte		Einheiten	Normen
	Kette	Schuss		
Allgemeine Eigenschaften				
Materialdicke		0.5	mm	ISO 5084
Beschichtung		PVC		
Ausstattung		Transparent Anti UV		
Gewicht		610	g/m ²	ISO 3801
Lichtdurchlässigkeit		up to 92	%	
Breiten	140	183	cm	
Schnittlängen	50	30	ml	
Widerstandsfähigkeit des Stoffs				
Härtegrad		46	PHR	
Reissfestigkeit		>18	MPa	ISO 527-3/2/200
Reissdehnung		>200	%	ISO 527-3/2/200
Schrumpfung		max <1	%	DIN 53377 [24h / 23°C]
zusätzliche Dimensionsschrumpfung		max <1.5	%	DIN 53377 [10 min / 50°C]
zusätzliche Dimensionsschrumpfung		max <3	%	DIN 53377 [10 min / 80°C]
Bewitterungsstabilität		PASS [3000 hours]		EN ISO 4892-2:2013 + A1:2021
Kälte-Beständigkeit		-20	°C	NF EN 1876-2

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
www.saintclairtextiles.com

