

DICRISTAL 50 PLUS

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Klarsichtfolie, Glamping

Eigenschaften	Messwerte		Einheiten	Normen
	Kette	Schuss		
Allgemeine Eigenschaften				
Materialdicke		0.5	mm	ISO 5084
Beschichtung	PVC			
Ausstattung	Transparent Anti UV			
Gewicht		610	g/m ²	ISO 3801
Lichtdurchlässigkeit		92	%	
Breiten		140	cm	
Schnittlängen		50	ml	

Widerstandsfähigkeit des Stoffs

Härtegrad		40	PHR	
Reissfestigkeit	27.6	24.2	N/mm ²	ASTM D 882-02
Reissdehnung	295	310	%	ASTM D 882
Maßbeständigkeit		1.5	%	10 min / 50°
Maßbeständigkeit		3	%	ASTM D 1204-02 (10 min / 80°)
Bewitterungstabilität	PASS			ASTM D1499 (Xenotest: 2000 hours)
Kälte-Beständigkeit		-15	°C	ASTM D 1790



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

