

# DICRISTAL 50 PLUS

## Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Esnek pencereler, Tatil çadırı

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözgü	Atkı		
<b>Genel hususiyeti</b>				
Kalınlık	0.5		mm	ISO 5084
Kaplama	PVC			
Yüzey Kaplaması	Transparent Anti UV			
Ağırlık	610		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Light transmission	92		%	
Enleri	140		cm	
Parça boyları	50		ml	

## Kumaş direnci

Flexibility	40		PHR	
Gerilme direnci	27.6	24.2	N/mm <sup>2</sup>	ASTM D 882-02
Kopma uzaması	295	310	%	ASTM D 882
Boyutsal kararlılık	1.5		%	10 min / 50°
Boyutsal kararlılık	3		%	ASTM D 1204-02 (10 min / 80°)
Weather resistance	PASS			ASTM D1499 (Xenotest: 2000 hours)
Soğuk direnci	-15		°C	ASTM D 1790

**RESOURCE****REACH**  
COMPLIANCE

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

