

# DICRISTAL 75 PLUS S2

## Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Klarsichtfolie

| Eigenschaften            | Messwerte           |          | Einheiten | Normen   |
|--------------------------|---------------------|----------|-----------|----------|
|                          | Kette               | Schuss   |           |          |
| Allgemeine Eigenschaften |                     |          |           |          |
| Materialdicke            |                     | 0.75     | mm        | ISO 5084 |
| Beschichtung             | PVC                 |          |           |          |
| Ausstattung              | Transparent Anti UV |          |           |          |
| Gewicht                  |                     | 915      | g/m²      | ISO 3801 |
| Lichtdurchlässigkeit     |                     | up to 92 | %         |          |
| Breiten                  |                     | 140      | cm        |          |
| Schnittlängen            |                     | 30       | ml        |          |

## Widerstandsfähigkeit des Stoffs

|                                      |          |  |     |                              |
|--------------------------------------|----------|--|-----|------------------------------|
| Härtegrad                            | 46       |  | PHR |                              |
| Reissfestigkeit                      | >18      |  | MPa | ISO 527-3/2/200              |
| Reissdehnung                         | >200     |  | %   | ISO 527-3/2/200              |
| Schrumpfung                          | max <1.5 |  | %   | DIN 53377 (24h / 23°C)       |
| zusätzliche<br>Dimensionsschrumpfung | max <2   |  | %   | DIN 53377 (10 min / 50°C)    |
| zusätzliche<br>Dimensionsschrumpfung | max <4.5 |  | %   | DIN 53377 (10 min / 80°C)    |
| Bewitterungsstabilität               | PASS     |  |     | EN ISO 4892-2:2013 + A1:2021 |
| Kälte-Beständigkeit                  | -30      |  | °C  | NF EN 1876-2                 |



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

