

DICRISTAL 75 PLUS S2

Scheda tecnica

Uso raccomandato : Finestra flessibile

Caratteristiche	Valori		Unità	Normative
	Ordito	Trame		
Caratteristiche generali				
Spessore	0.75		mm	ISO 5084
Spalmatura	PVC			
Finizione	Transparent Anti UV			
Peso	915	g/m ²		ISO 3801
Trasmissione della luce	up to 92	%		
Altezze	140	cm		
Lunghezza di taglio	30	ml		
Resistenza del tessuto				
Durezza	46	PHR		
Resistenza alla rottura	>18	MPa		ISO 527-3/2/200
Allungamento alla rottura	>200	%		ISO 527-3/2/200
restringimento	max <1.5	%		DIN 53377 [24h / 23°C]
Ulteriore restringimento dimensionale	max <2	%		DIN 53377 [10 min / 50°C]
Ulteriore restringimento dimensionale	max <4.5	%		DIN 53377 [10 min / 80°C]
Resistenza alle intemperie	PASS			EN ISO 4892-2:2013 + A1:2021
Resistenza al freddo	-30	°C		NF EN 1876-2



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
www.saintclairtextiles.com

