

# DICRISTAL FR 50 S2

## Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Klarsichtfolie

Eigenschaften	Messwerte		Einheiten	Normen
	Kette	Schuss		
Allgemeine Eigenschaften				
Materialdicke	0.5		mm	ISO 5084
Beschichtung	PVC			
Ausstattung	Transparent Anti UV			
Gewicht	650		g/m²	ISO 3801
Breiten	137		cm	
Schnittlängen	50		ml	

## Widerstandsfähigkeit des Stoffs

Reissfestigkeit	>18		MPa	ISO 527-3/2/200
Reissdehnung	>200		%	ISO 527-3/2/200
Schrumpfung	max <2		%	DIN 53377 (24h / 23°C)
	max <4		%	DIN 53377 (10 min / 70°C)
Bewitterungstabilität	PASS			EN ISO 4892-2:2013 + A1:2021
Kälte-Beständigkeit	-10		°C	NF EN 1876-2
	M2			NF P 92 503
Brandklasse	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

