Actualizada 22-05-2026

DICRISTAL 30 PLUS S2

Ficha técnica

Uso recomendado : Ventanas flexibles

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
Características generales				
Espesor	0.3		mm	ISO 5084
Revestimiento	PVC			
Acabado	Transparent Anti UV			
Peso	370		g/m²	ISO 3801
Transmisión de luz	up to 92		%	
Anchos	140		cm	
Longitudes de corte	80		ml	
Resistencia del tejido				
Dureza	46		PHR	
Resistencia a la rotura	>18		MPa	ISO 527-3/2/200
Alargamiento a la rotura	>200		%	ISO 527-3/2/200
contracción	max < 2		%	DIN 53377 (24h / 23°C)
Contracción dimensional adicional	max < 1.5		%	DIN 53377 (10 min / 50°C)
Contracción dimensional adicional	max < 3		%	DIN 53377 (10 min / 80°C)
Resistencia a la intemperie	PASS [3000 hours]			EN ISO 4892-2:2013 + A1:2021
Resistencia al frío	-20		°C	NF EN 1876-2

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

Estas informaciones técnicas son valores medios, con una tolerancia de +/- 10 %. Saint Clair Textiles se reserva el derecho a cambiar estas características por el interés del producto. Depende del comprador asegurar la compatibilidad del producto con el uso que desea realizar. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos.