

DICRISTAL 50 PLUS

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Esnek pencereler, Tatil çadırı

SAINT CLAIR
TEXTILES

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözü	Atkı		
Genel hususiyeti				
Kalınlık	0.5		mm	ISO 5084
Kaplama	PVC			
Yüzey Kaplaması	Transparent Anti UV			
Ağırlık	610		g/m ²	ISO 3801
Enleri	140		cm	
Parça boyları	50		ml	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	275	240	Kg/cm ²	ASTM D 882
Yırtılmazlık direnci	9.5	6	Kg/mm	ASTM D 1004
Kopma uzaması	295	310	%	ASTM D 882
Boyutsal kararlılık	1.5		%	ASTM D 1204-02 (10 min / 50°)
Soğuk direnci	-15		°C	ASTM D 1790



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com



ISO 9001=ISO 14001

+/-%10 toleransla değerler farklılık gösterebilir. Özellikler modifiye edilebilir ve üreticinin malzemelerine tabidir. Ürünün uygulama için uygunluğu kullanıcının değerlendirmesine bağlıdır. Yukarıdaki verinin kontrolü ürünün satıncısının sorumluluğundadır.