

DICRISTAL 75 PLUS

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Klarsichtfolie

Eigenschaften	Messwerte		Einheiten	Normen
	Kette	Schuss		
Allgemeine Eigenschaften				
Materialdicke	0.75		mm	ISO 5084
Beschichtung	PVC			
Ausstattung	Transparent Anti UV			
Gewicht	915		g/m ²	ISO 3801
Lichtdurchlässigkeit	92		%	
Breiten	140		cm	
Schnittlängen	30		ml	

Widerstandsfähigkeit des Stoffs

Härtegrad	46		PHR	
Reissfestigkeit	25.4	22.1	N/mm ²	ASTM D 882-02
Reissdehnung	300	310	%	ASTM D 882
Maßbeständigkeit	2		%	10 min / 50°
Maßbeständigkeit	4.5		%	ASTM D 1204-02 (10 min / 80°)
Bewitterungstabilität	PASS			ASTM D1499 (Xenotest: 2000 hours)
Kälte-Beständigkeit	-20		°C	ASTM D 1790



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

