

# DICRISTAL 75 PLUS

## Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Esnek pencereler



RESOURCE

REACH  
COMPLIANCE

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözü	Atkı		
<b>Genel hususiyeti</b>				
Kalınlık	0.75		mm	ISO 5084
Kaplama	PVC			
Yüzey Kaplaması	Transparent Anti UV			
Ağırlık	880		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Enleri	140		cm	
Parça boyları	30		ml	

## Kumaş direnci

Gerilme direnci	255	220	Kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D 882
Yırtılmazlık direnci	13	7	Kg/mm	ASTM D 1004
Kopma uzaması	300	310	%	ASTM D 882
Boyutsal kararlılık	2		%	ASTM D 1204-02 (10 min / 50°)
Soğuk direnci	-20		°C	ASTM D 1790

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)



ISO 9001=ISO 14001

+/-%10 toleransla değerler farklılık gösterebilir. Özellikler modifiye edilebilir ve üreticinin malzemelerine tabidir. Ürünün uygulama için uygunluğu kullanıcının değerlendirmesine bağlıdır. Yukarıdaki verinin kontrolü ürünün satılmamacısının sorumluluğundadır.