

DICRISTAL FR 50

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Esnek pencereler



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözüğü	Atkı		
Genel hususiyeti				
Kalınlık	0.5		mm	ISO 5084
Kaplama	PVC			
Yüzey Kaplaması	Transparent Anti UV			
Ağırlık	650		g/m ²	ISO 3801
Enleri	137		cm	
Parça boyları	50		ml	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	265	245	Kg/cm ²	ASTM D 882
Yırtılmazlık direnci	8.4	8.4	Kg/mm	ASTM D 1004
Kopma uzaması	240	260	%	ASTM D 882
	4		%	DIN 53377
Soğuk direnci	-10		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	50		°C	(24h)
	M2			NF P 92 503
Ateşe dayanıklılık	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com



ISO 9001= ISO 14001