

E-SUNLIGHT 400

Fiche technique

Applications : Stores banne, Tentes légères

Gamme : EverGreen Textile

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
Caractéristiques générales				
Epaisseur	0.37		mm	ISO 5084
Support	Polyester			
Enduction	EverGreen (water-based)			
Finition	Imprimable 2 faces			
Poids	400		g/m²	ISO 3801
Laize	310		cm	
Longueur de rouleau	30		ml	

Résistance du tissu

Résistance à la rupture	200	180	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	25	20	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adhérence	5		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Allongement à la rupture	33	45	%	NF EN ISO 1421
Résistance au feu	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	B-s1-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701


EVERGREEN
ECO-FRIENDLY TEXTILES

PVC
FREE

RESOURCE
☒ **REACH**
COMPLIANCE


MADE IN FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

