

ECOFLEX BC

Технические условия

Рекомендованное использование : Баннеры, Вывески, Эко-баннеры

Comments : Bicolor - Endroit blanc (9239) / Envers gris (9292)

Range : EverGreen Textile

Printing : digital inkjet printing

Printing : Outside

Ink : Сольвентные, Экосольвентные, УФ, Латексные чернила

Характеристики	Значения		Единицы	Стандарты
	Основа	Уток		

Общие характеристики

Толщина		0.3	mm	ISO 5084
Базовое полотно	Polyester			
Покрытие	EverGreen покрытие			
Лак	Inkjet лак с одной стороны - Grey back			
Вес		250	g/m ²	ISO 3801
Транслюцентность		5	%	XPT 54199
Ширина ткани	106	320	cm	
Длина рулона	30	60	m	

Прочность ткани

Предел прочности на разрыв	150	180	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	20	25	daN	EN 17679 / DIN 53363



**PVC
FREE**



**SAFETY
OF TOYS**



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

