Stand 08-09-2023

ECOMESH

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Schaufenstergestaltung, Signage, Innendekoration

Range : EverGreen Textile

Druck : digital inkjet printing

Druck : Outside

Ink : UV, Latex Ink, Solvent, Eco-solvent

Eigenschaften	Messwerte Kette	Messwerte Schuss	Einheiten	Normen
Allgemeine Eigenschaften				
Materialdicke	0.32		mm	ISO 5084
Trägergewebe	Polyester			
Beschichtung	EverGreen Beschichtung			
Ausstattung	Lackierung: einseitig, bedruckbar			
Gewicht	205		g/m²	ISO 3801
Transluzenz	34		%	XPT 54199
Breiten	160	320	cm	
Schnittlängen	30	50	ml	
Widerstandsfähigkeit des Stoffs				
Reissfestigkeit	180	180	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	35	35	daN	DIN 53.363
Brandklasse	M1			NF P 92 503
	B-s1-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	ASTM E 84			ASTM E 84

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

Diese technischen Informationen sind Durchschnittswerte, mit einer Toleranz von +/-10 %. Saint Clair Textiles behält sich das Recht vor, diese Eigenschaften im Interesse des Produktes zu verändern. Es obliegt dem Kunden, die Kompatibilität des Produktes mit der Anwendung, wofür es genutzt werden soll, sicherzustellen. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.