Updated 08-09-2023

ECOMESH

Scheda tecnica

Uso raccomandato : Sfondo finestre, Segnaletica, Decorazioni interne

Range : EverGreen Textile

Stampa : digital inkjet printing

Stampa : Outside

Inchiostri : UV, Lattice, Solvente, Eco-solvente

Caratteristiche	Valori		Unità	Normative
	Ordito	Trame		
Caratteristiche generali				
Spessore	0.32		mm	ISO 5084
Supporto	Polyester			
Spalmatura	EverGreen coating			
Finizione	Inkjet lacquer one side			
Peso	205		g/m²	ISO 3801
Translucenza	34		%	XPT 54199
Altezze	160	320	cm	
Lunghezza di taglio	30	50	ml	
Resistenza del tessuto				
Resistenza alla rottura	180	180	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	35	35	daN	DIN 53.363
Resistenza al fuoco	M1			NF P 92 503
	B-s1-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	ASTM E 84			ASTM E 84

NO CURLING

PVC FREE

SAFETY OF TOYS

SAINT CLAIR TEXTILES
415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.saintclairtextiles.com

Queste informazioni tecniche si riferiscono a valori medi, con una tolleranza di + / - il 10%. Saint Clair Textiles si riserva il diritto modificare le caratteristiche nell'interesse del prodotto. É l'acquirente che ha il compito di assicurarsi la compatibilità del prodotto in rapporto al tipo di utilizzo. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati.