

Ecolac 640

Ficha técnica

Uso recomendado : Over top covers

Comentarios : Ecologico ed economico, questo prodotto,e' fabbricato in parte con il plastificante dei colori di recupero. Il colore sul lato dritto e' sempre definito con il colore grigio 7196 Ral 7037, mentre sul rovescio il colore e' incostante.

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
Características generales				
Soporte	1100 dTex PES HT 990 den			
Revestimiento	PVC Lowick coating both side			
Acabado	Cleangard lacquer both sides			
Peso	640		g/m ²	ISO 3801
Anchos	300	300	cm	
Longitudes de corte	60	250	ml	

Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	30	25	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adherencia	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistencia al frío	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistencia al calor	70		°C	(24h)
Resistencia al fuego	< 100		mm/min	DIN 75 200

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

