

JET 400

Ficha técnica

Uso recomendado : Pancartas, Señalización, Displays

Range :

Stampa : digital inkjet printing

Impresión : Outside

Tintas : Solventes, Eco-solventes, UV, Latex Ink



NO CURLING

SYSTEM
LOWICK



RERESOURCE



Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		

Características generales

Espesor	0.34		mm	ISO 5084
Soporte	1100 dTex PES HT 990 den			
Revestimiento	Lowick			
Acabado	Inkjet lacquer one side			
Peso	370		g/m ²	ISO 3801
Translucidez	15		%	XPT 54199
Anchos	320		cm	
Longitudes de corte	60		ml	

Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	210	200	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarró	25	20	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adherencia	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistencia al frío	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistencia al calor	70		°C	[24h]

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

