

JET 400

Fiche technique

Applications : Banderoles, Signalétique, Kakémonos extérieurs

Gamme :

Type d'impression : Numérique Jet d'encre

Face imprimable : Extérieur du rouleau

Type d'encre : Solvent, Eco-solvent, UV, Latex Ink

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		

Caractéristiques générales

Epaisseur	0.34		mm	ISO 5084
Support	1100 dTex PES HT 990 den			
Enduction	PVC Lowick			
Finition	Vernis imprimable satiné 1 face			
Poids	370		g/m ²	ISO 3801
Translucidité	15		%	XPT 54199
Laize	320		cm	
Longueur de rouleau	60		ml	

Résistance du tissu

Résistance à la rupture	210	200	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	25	20	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adhérence	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	70		°C	(24h)



NO CURLING

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE

☒ **REACH**
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

