

# JET 400

## Scheda tecnica

Uso raccomandato : Striscioni pubblicitari, Segnaletica, Stendardi

Range :

Stampa : digital inkjet printing

Stampa : Outside

Inchiostri : Solvente, Eco-solvente, UV, Lattice

Caratteristiche	Valori		Unità	Normative
	Ordito	Trame		
<b>Caratteristiche generali</b>				
Spessore	0.34		mm	ISO 5084
Supporto	1100 dTex PES HT 990 den			
Spalmatura	Lowick			
Finizione	Inkjet lacquer one side			
Peso	370		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Traslucenza	15		%	XPT 54199
Altezze	320		cm	
Lunghezza di taglio	60		ml	

## Resistenza del tessuto

Resistenza alla rottura	210	200	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	25	20	daN	EN 17679 / DIN 53363
Aderenza	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistenza al freddo	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistenza al calore	70		°C	(24h)



NO CURLING

SYSTEM  
LOWICK



RESOURCE



MADE IN  
FRANCE

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

