

JET 400

Технические условия

Рекомендованное использование : Баннеры, Вывески, Указательные баннеры

Range :

Printing : digital inkjet printing

Printing : Outside

Ink : Сольвентные, Экосольвентные, УФ, Латексные чернила



NO CURLING

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE



MADE IN
FRANCE

Характеристики	Значения		Единицы	Стандарты
	Основа	Уток		
Общие характеристики				
Толщина	0.34		mm	ISO 5084
Базовое полотно	1100 dTex PES HT 990 den			
Покрытие	Lowick			
Лак	Inkjet лак с одной стороны			
Вес	370		g/m ²	ISO 3801
Транслюцентность	15		%	XPT 54199
Ширина ткани	320		cm	
Длина рулона	60		m	

Прочность ткани

Предел прочности на разрыв	210	200	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	25	20	daN	EN 17679 / DIN 53363
Адгезия	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Минимальный температурный режим	-30		°C	NF EN 1876-2
Максимальный температурный режим	70		°C	[24h]

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

