

JET 400

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Afişler, Yönlendirme tabelaları, Direk afişleri

Range :

Printing : digital inkjet printing

Printing : Outside

Ink : Solvent, Eco-solvent, UV, Latex mürekkep



NO CURLING

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE



MADE IN
FRANCE

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözgü	Atkı		
Genel hususiyeti				
Kalınlık	0.34		mm	ISO 5084
Taban kumaş	1100 dTex PES HT 990 den			
Kaplama	Lowick			
Yüzey Kaplaması	Inkjet lacquer one side			
Ağırlık	370		g/m ²	ISO 3801
Yarı saydamlık	15		%	XPT 54199
Enleri	320		cm	
Parça boyları	60		ml	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	210	200	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	25	20	daN	EN 17679 / DIN 53363
Yapışma kuvveti	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	[24h]

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

