

# JET 520 FR+

## Scheda tecnica

Usò raccomandato : Tende divisorie, Striscioni pubblicitari, P.L.V, Segnaletica, Allestimenti decorativi stand

Range : Frontlit

Stampa : digital inkjet printing

Stampa : Outside

Inchiostri : Solvente, Eco-solvente, UV, Lattice

Caratteristiche	Valori		Unità	Normative
	Ordito	Trame		
<b>Caratteristiche generali</b>				
Spessore	0.45		mm	ISO 5084
Supporto	1100 dTex PES HT 990 den			
Spalmatura	PVC Lowick coating one side			
Finizione	Inkjet lacquer one side			
Peso	550		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Traslucenza	6		%	XPT 54199
Altezze	106	137 162 250 320	cm	
Lunghezza di taglio	30	30 30 60 60	ml	

## Resistenza del tessuto

Resistenza alla rottura	210	200	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	25	20	daN	EN 17679 / DIN 53363
Aderenza	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistenza al freddo	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistenza al calore	70		°C	(24h)
Resistenza al fuoco	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1

SYSTEM  
LOWICK



RESOURCE

REACH  
COMPLIANCE

MADE IN  
FRANCE

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

